



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA E ISTOGUT

KONTRATË

Numri i kontratës: **633-22-7304-1-2-1/C574**

KOMUNA E ISTOGUT, Njësia e Prokurimit, të cilën e përfaqëson z. Gëzim Ademaj, zyrtar përgjegjës i prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

ELEKTRA L.L.C., rr.Adem Jashari, Hani i Elezit, me NRB **81148187** (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

INSTALIMI I KAMERAVE NE INSTITUCIONET SHKOLLORE me numër identifikues: **633-22-7304-1-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë **INSTALIMI I KAMERAVE NE INSTITUCIONET SHKOLLORE** nga Furnizuesi, i furnizimeve në vijim:

<i>Nr.i prokurimit</i>	633-22-7304-1-2-1/C574
I brendshëm	633-22-042-1-2-1/C574

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë **5** ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjës nga ana e Autoritetit Kontraktues, ndersa afati i furnizimit dhe kryerjes së shërbimeve është 60 ditë nga nënshkrimi i kontratës.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë Institucionet shkollore të specifikuar në dosjen e tenderit.

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës.

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **9 349,60 €**; *(me fjalë)*

Nëntë mijë e treqind e dhjetë euro nëntë-60/100 Euro.

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës.

4.3 Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kjo marrëveshje e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare;
- (f) *Plani për menaxhimin e kontratës*

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimin të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimin të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.


Për Autoritetin Kontraktues

Komuna e Istogut

Emri:	Gëzim Ademaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	14.09.2022
Vula:	

Për Furnizuesin

ELEKTRA L.L.C.,

Emri:	Hebib Dernjani
Pozita: <i>Për</i>	Drejtor -in
Nënshkrimi:	
Data:	14.09.2022
Vula:	

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 6.33-22-7304-I-2-1/C574

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe
Siguria e ekzekutimit	8.1	Vlera e sigurisë së ekzekutimit 10 % e vlerës së kontratës, me vlefshmeri 1muaj me gjatë se perfundimi i kontrates, dmth 90 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.
Cilësia e furnizimeve	16.2	Të gjitha furnizimet – shërbimet duhet të jenë të cilësisë së lartë. Autoriteti Kontraktues do t'ia bëjë pagesat operatorit ekonomik pas furnizimeve – shërbimeve dhe pas konfirmimit nga Menaxheri i kontratës se furnizimeve – shërbimeve janë kryer në pajtim me kërkesat në Dosje të Tenderit dhe në pajtim me kushtet e parapara në kontratë.
Inspektimi dhe testimi	17.2	Menaxher i kontratës do të caktohet Skender Husangjekaj, udhëheqës i Sektorit për Emergjencë, Mbrojtje dhe Shpetim, me vendim të ZKA-së Nr. 01-623/2022 datë 25.08.2022 i cili do të bëjë mbikqyrjen dhe realizimin e kontratës si dhe ta bëjë planin për menaxhimin e kontrates ne formen e poarapare ligjore.
Dorëzimi	19.3	Dorëzimi i furnizimeve – shërbimeve duhet të bëhet sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues i përcaktuar ne kushtet e kntatës
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	29.2	Mosmarrëveshjet do të provohen të zgjidhen në mënyrë miqësore. Nëse kjo nuk është e mundur, atëherë lënda do të kalojë në gjykatën kompetente siç është paraparë në pikën vijuese: 30.1.
Zgjidhja mosmarrëveshjes e procedure gjyqësore	30.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve e cila mund të lind gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate, nëse nuk është e mundur të zgjidhet në mënyrë miqësore, lënda do të dorëzohet në Gjykatën Themelore-Departamenti për çështje Ekonomike në Prishtinë, në pajtim me ligjin në Kosovë.

SHKOLLA FILLORE TRE DESHMORET E SHKOLLES SHQIPE - UQE

SHKOLLA FILLORE TRE DESHMORET E SHKOLLES SHQIPE - UQE					
PERSHKRIMI I PRODUKTEVE	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH	TOTALI	
1 TV Smart Features Appsand Games, TV: No, Smart TV: Yes Connectivity Wifi and Internet, 1 USB Ports, 2 HDMI Ports Display 32 Inch, LED, HD, 1920x1080	copë	2	150	300	
2 Kamerë për përdorim të jashtëm, Image Sensor 5 MP FULL COLOR CMOS Signal System PAL/NTSC Frame Rate TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25fps CVBS: PAL/NTSC Resolution 2560 (H) x 1944 (V) Min. illumination 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Lens 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens Field of View 3.6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV:105° 6 mm, horizontal FOV: 57°, vertical FOV: 43°, diagonal FOV:72° 8 mm, horizontal FOV: 41°, vertical FOV: 31°, diagonal FOV:52° 12 mm, horizontal FOV: 26°, vertical FOV: 19°, diagonal FOV:32° Lens Mount M12 Day & Night ICR WDR (Wide Dynamic Range) Digital WDR Angle Adjustment Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 180°, Rotation 0 to 360° Image Mode STD/HIGH-SAT AGC Yes Day/Night Mode Auto/Color/BW (Black and White) White Balance Auto/Manual AE (Auto Exposure) Mode DWDR/BLC/HLC/Global Language English Functions Brightness, Sharpness, Mirror, Smart IR 2D DNR Yes Interface Video Output Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS General Operating Condition -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation) Power 5	copë	8	35	280	

3	Kamerë për përdorim të brendshëm. Image Sensor 5 MP CMOS image sensor Resolution 2560 (H) x 1944 (V) Min. Illumination Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Lens 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens Horizontal Field of View 85.5° (2.8 mm), 80.1° (3.6 mm), 57.1° (6 mm) Lens Mount M12 Day & Night IR cut filter Angle Adjustment Pan: 0° to 360°; Tilt: 0° to 75°; Rotate: 0° to 360° Synchronization Internal synchronization Frame Rate PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps Operating Conditions -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation) Power Supply 12 VDC ±25%, PoC.af Power Consumption Max. 5.1 W Protection Level IP67 Material Enclosure: Plastic Main body: Metal IR Range Up to 20 m	copë	12	30	360	
4	DVR 16 CH duhet të ketë minimum këto specifika : Support H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression. Support HDTV/1/AHD/CVI/CVBS/IP video input. Max 18/34 IP cameras input (up to 12 MP). 8 SATA interfaces and 1 eSATA interface. Smart search for efficient playback. Support the 3rd party cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive). Hot-swappable HDD supporting RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10 storage schem Support multiple VCA (Video Content Analytics) events for both analog and smart IP cameras. λ Supports line crossing detection and intrusion detection of all channels, and 2-ch sudden scene change detection Power supply 100 to 240 VAC Consumption (without HDD) ≤ 45 W ≤ 65 W Working temperature -10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) Working humidity 10% to 90%	copë	2	350	700	
5	HARD DISK - DVR HDD 3TB, internal, 3.5", SATA-6Gb/s, RPM IntelliPower, Purple Surveillance Storage is built for 24/7 always-on surveillance in high-definition security systems that use up to eight hard drives and up to 32 cameras, 6 Gb/s 150 MB/s	copë	2	75	150	
6	Kanale plastike me ngjites me dimensione : 25 X 16, brend i njohur	metër	1200	0.24	288	

7	Kanale plastike 25x40 pa vrima		metër	350	0.24	84	
8	Gyp për vendosjen e kablllove jashtë objektit.		metër	800	0.35	280	
9	HDMI - Gjatësia 10 metra		copë	2	5	10	
10	Rack Kabinet 12 U 600X800 , Të jetë sipas standardeve ISO , dhe të jetë i certifikuar , brend i njohur . në qmim duhet të përfshihen edhe mbajtësi rekur 3 copë		copë	1	75	75	
11	RG59 B/U + 2 x 0.75mm² LSF Black Conductor Material : Copper Clad Steel Stranding : 1/ 0.58mm Dielectric : Polyethylene (PE) Diameter of Dielectric : 3.7mm (+/- 0.15mm) Overall Screen : Bare Copper Wire Braid, >85% Coverage Power Conductor Material : Bare Copper, Class 5 Conductor Size : 0.75mm² Insulation Material : Low Smoke & Fume (LSF) Number of Cores : 2 Core Colours : Blue, Brown Overall Sheath Material : Low Smoke & Fume (LSF) Outer Sheath Colour : Black Electrical Characteristics Conductor Resistance Coax : 200 mΩ/M Impedance Coax : 75 ± 3Ω Capacitance Coax : 70 pF/m ± 5		metër	2500	0.38	950	
12	Multi-Channel Power Supply Specifications :Voltage: 12v DC Channels: 18 Channel Power Output: 18 Amp Power Output Per Channel: 1 Amp / Channel Max		copë	2	26.4	52.8	
13	Montimi i kamerave		copë	18	10	180	
SHKOLLA FILORE LLUKAFÇ							
	PERSHKRIMI I PRODUKTEVE		Njësia	Sasia			
1	TV Smart Features Appsand Games, TV: No, Smart TV: Yes Connectivity Wifi and Internet, 1 USB Ports, 2 HDMI Ports Display 32 Inch, LED, HD, 1920x1080		copë	2	150	300	

2	Kamerë për përdorim të jashtëm, Image Sensor 5 MP FULL COLOR CMOS Signal System PAL/NTSC Frame Rate TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25fps CVBS: PAL/NTSC Resolution 2560 (H) × 1944 (V) Min. illumination 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Lens 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens Field of View 3.6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 105° 6 mm, horizontal FOV: 57°, vertical FOV: 43°, diagonal FOV: 72° 8 mm, horizontal FOV: 41°, vertical FOV: 31°, diagonal FOV: 52° 12 mm, horizontal FOV: 26°, vertical FOV: 19°, diagonal FOV: 32° Lens Mount M12 Day & Night ICR WDR (Wide Dynamic Range) Digital WDR Angle Adjustment Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 180°, Rotation 0 to 360° Image Mode STD/HIGH-SAT AGC Yes Day/Night Mode Auto/Color/Bw (Black and White) White Balance Auto/Manual AE (Auto Exposure) Mode DWDR/BLC/HLC/Global Language English Functions Brightness, Sharpness, Mirror, Smart IR 2D DNR Yes Interface Video Output Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS General Operating Condition -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation) Power 5	cope	8	35	280
3	Kamerë për përdorim të brendshëm. Image Sensor 5 MP CMOS image sensor Resolution 2560 (H) × 1944 (V) Min. Illumination Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Lens 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens Horizontal Field of View 85.5° (2.8 mm), 80.1° (3.6 mm), 57.1° (6 mm) Lens Mount M12 Day & Night IR cut filter Angle Adjustment Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 75°, Rotate: 0° to 360° Synchronization Internal synchronization Frame Rate PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps Operating Conditions -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation) Power Supply 12 VDC ±25%, PoC.af Power Consumption Max. 5.1 W Protection Level IP67 Material Enclosure: Plastic Main body: Metal IR Range Up to 20 m	cope	12	30	360

4	DVR 16 CH duhet ti ketë minimum këto specifika : Support H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression. Support HDTV/1/AVHD/CVI/CVBS/IP video input. Max 18/34 IP cameras input (up to 12 MP). 8 SATA interfaces and 1 eSATA interface. Smart search for efficient playback. Support the 3rd party cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive). Hot-swappable HDD supporting RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10 storage schem Support multiple VCA (Video Content Analytics) events for both analog and smart IP cameras. λ Supports line crossing detection and intrusion detection of all channels, and 2-ch sudden scene change detection Power supply 100 to 240 VAC Consumption (without HDD) ≤ 45 W ≤ 65 W Working temperature -10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) Working humidity 10% to 90%	copë	2	350	700
5	HARD DISK - DVR HDD 3TB, internal, 3.5", SATA-6Gb/s, RPM IntelliPower,Purple Surveillance Storage is built for 24/7 always-on surveillance in high-definition security systems that use up to eight hard drives and up to 32 cameras,6 Gb/s 150 MB/s	copë	2	75	150
6	Kanale plastike me ngjitës me dimenzione : 25 X 16, brend i njohur	metër	1200	0.24	286
7	Kanale plastike 25x40 pa vrima	metër	350	0.24	84
8	Gyp për vendosjen e kablllove jashtë objektit.	metër	800	0.35	286
9	HDMI - Gjatësia 10 metra	copë	2	5	10
10	Rack Kabinet 12 U 600X800 , Të jetë sipas standardeve ISO , dhe te jet i certifikuar , brend i njohur . në qmim duhet të përfshihen edhe mbajtsi rekur 3 copë	copë	1	70	70

11	RG59 B/U + 2 x 0.75mm ² LSF Black Conductor Material : Copper Clad Steel Stranding : 1/ 0.58mm Dielectric : Polyethylene (PE) Diameter of Dielectric : 3.7mm (+/- 0.15mm) Overall Screen : Bare Copper Wire Braid, >85% Coverage Power Conductor Material : Bare Copper, Class 5 Conductor Size : 0.75mm ² Insulation Material : Low Smoke & Fume (LSF) Number of Cores : 2 Core Colours : Blue, Brown Overall Sheath Material : Low Smoke & Fume (LSF) Outer Sheath Colour : Black Electrical Characteristics Conductor Resistance Coax : 200 mΩ/M Impedance Coax : 75 ± 3Ω Capacitance Coax : 70 pF/m ± 5	metër	2500	0.38	950	
12	Multi-Channel Power Supply Specifications : Voltage: 12v DC Channels: 18 Channel Power Output: 18 Amp Power Output Per Channel: 1 Amp / Channel Max	copë	2	26.4	52.8	
13	Montimi I kamerave	copë	18	10	180	
QERDJJA NE VRELLE						
	PERSHKRIMI I PRODUKTEVE	Njësia	Sasia			
1	TV Smart Features Appsand Games, TV: No, Smart TV: Yes Connectivity Wifi and Internet, 1 USB Ports, 2 HDMI Ports Display 32 Inch, LED, HD, 1920x1080	copë	1	150	150	

2	Kamerë për përdorim të jashtëm, Image Sensor 5 MP FULL COLOR CMOS Signal System PAL/NTSC Frame Rate TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25fps CVBS: PAL/NTSC Resolution 2560 (H) × 1944 (V) Min. illumination 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Lens 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens Field of View 3.6 mm, horizontal FOV: 80°, vertical FOV: 63°, diagonal FOV: 105° 6 mm, horizontal FOV: 57°, vertical FOV: 43°, diagonal FOV: 72° 8 mm, horizontal FOV: 41°, vertical FOV: 31°, diagonal FOV: 52° 12 mm, horizontal FOV: 26°, vertical FOV: 19°, diagonal FOV: 32° Lens Mount M12 Day & Night ICR WDR (Wide Dynamic Range) Digital WDR Angle Adjustment Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 180°, Rotation 0 to 360° Image Mode STD/HIGH-SAT AGC Yes Day/Night Mode Auto/Color/BW (Black and White) White Balance Auto/Manual AE (Auto Exposure) Mode DWDR/BLC/HLC/Global Language English Functions Brightness, Sharpness, Mirror, Smart IR 2D DNR Yes Interface Video Output Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS General Operating Condition -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation) Power 5	copë	6	35	210
3	Kamerë për përdorim të brendshëm. Image Sensor 5 MP CMOS image sensor Resolution 2560 (H) × 1944 (V) Min. Illumination Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Time PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s Lens 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens Horizontal Field of View 85.5° (2.8 mm), 80.1° (3.6 mm), 57.1° (6 mm) Lens Mount M12 Day & Night IR cut filter Angle Adjustment Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 75°, Rotate: 0° to 360° Synchronization Internal synchronization Frame Rate PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps Operating Conditions -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity: 90% or less (non-condensation) Power Supply i2 VDC ±25%, PoC.af Power Consumption Max. 5.1 W Protection Level IP67 Material Enclosure: Plastic Main body: Metal IR Range Up to 20 m	copë	10	30	300

4	DVR 16 CH duhet të ketë minimum këto specifika : Support H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression. Support HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP video input. Max 18/34 IP cameras input (up to 12 MP). 8 SATA interfaces and 1 eSATA interface. Smart search for efficient playback. Support the 3rd party cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive). Hot-swappable HDD supporting RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10 storage schem Support multiple VCA (Video Content Analytics) events for both analog and smart IP cameras. λ Supports line crossing detection and intrusion detection of all channels, and 2-ch sudden scene change detection Power supply 100 to 240 VAC Consumption (without HDD) ≤ 45 W ≤ 65 W Working temperature -10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) Working humidity 10% to 90%	copë	1	350	350	
5	HARD DISK - DVR HDD 3TB, internal, 3.5", SATA-6Gb/s, RPM IntelliPower,Purple Surveillance Storage is built for 24/7 always-on surveillance in high-definition security systems that use up to eight hard drives and up to 32 cameras,6 Gb/s 150 MB/s	copë	1	75	75	
6	Kanale plastike me ngjitës me dimenzione : 25 X 16, brend i njohur	metër	700	0.24	168	
7	Kanale plastike 25x40 pa vrima	metër	150	0.24	36	
8	Gyp për vendosjen e kablllove jashtë objektit.	metër	100	0.35	35	
9	HDMI - Gjatësia 10 metra	copë	1	5	5	
10	Rack Kabinet 12 U 600X800 , Të jetë sipas standardeve ISO , dhe të jet i certifikuar , brend i njohur . në qmim duhet të përfshihen edhe mbajtësi rekur 3 copë	copë	1	70	70	

11	RG59 B/U + 2 x 0.75mm ² LSF Black Conductor Material : Copper Clad Steel Stranding : 1/ 0.58mm Dielectric : Polyethylene (PE) Diameter of Dielectric : 3.7mm (+/- 0.15mm) Overall Screen : Bare Copper Wire Braid, >85% Coverage Power Conductor Material : Bare Copper, Class 5 Conductor Size : 0.75mm ² Insulation Material : Low Smoke & Fume (LSF) Number of Cores : 2 Core Colours : Blue, Brown Overall Sheath Material : Low Smoke & Fume (LSF) Outer Sheath Colour : Black Electrical Characteristics Conductor Resistance Coax : 200 MΩ/M Impedance Coax : 75 ± 3Ω Capacitance Coax : 70 pF/m ± 5	meter	950	0.38	361
12	Multi-Channel Power Supply Specifications : Voltage: 12v DC Channels: 18 Channel Power Output: 18 Amp Power Output Per Channel: 1 Amp / Channel Max	copè	1	15	15
13	Montimi 1 kamerave	copè	16	10	160
TOTALI ME TE FJTHA NGARKESAT: 9349.6					

